

IQcontroller.100



Sterownik zgodny ze standardem DALI-2 do zarządzania infrastrukturą oświetleniową w budynkach z wbudowanym zasilaczem 230 V AC. Magistrała DALI z zasilaczem 250mA pozwala na obsługę do 64 źródeł LED oraz do 64 urządzeń wykonawczych DALI. Wbudowany port Ethernet umożliwia zdalną komunikację (opcja).

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	230 VAC 50 Hz
Pobór mocy max.	10 W
Protokół danych	DALI-2
Ilość kanałów DALI	1
Parametry kanału DALI	15 VDC max.250 mA
Zaciski przyłączeniowe zasilania	zaciski śrubowe, przewód do 2,5 mm ²
Zaciski przyłączeniowe DALI	zaciski śrubowe, przewód od 0,5 do 2,5 mm ²
Dodatkowe złącza	ethernet 1 × RJ45 10/100 Mb/s
Montaż	szyna DIN TH35, 4M
Wymiary obudowy	71,3 x 90,5 x 62,2 [mm]
Materiał obudowy	tworzywo samogasnące ABS + PC
Temperatura pracy	od 0° do +50°C
Temperatura przechowywania	od -20° do +50°C
Wilgotność względna	5 ÷ 90% bez kondensacji
Waga	157 g
Klasa szczelności	IP20
Informacje dodatkowe	możliwość sterowania za pomocą przycisków +/- 1 dioda sygnalizacyjna kanału DALI; 1 dioda diagnostyczna izolacja galwaniczna długość przewodu DALI o przekroju 1,5 mm ² - max. 300 mb
Numer katalogowy	C-DCU1D-1E-DW
GTIN	5905090828105

