



IQin.4PSD to zasilacz magistrali DALI z modułem czterech wejść cyfrowych umożliwiający sterowanie urządzeniami DALI za pośrednictwem standardowych łączników instalacyjnych. Dzięki kompaktowej budowie mieści się zarówno w standardowej puszcze instalacyjnej, nad sufitem podwieszanym jak i w rozdzielnicie elektrycznej. Moduł jest ekonomiczną alternatywą dla modułów dotykowych i włączników DALI.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	110÷230 V AC lub 12÷24 VDC (po magistrali DALI)
Prąd zasilacza DALI	50 mA
Protokół danych	DALI-2
Ilość obsługiwanych wejść	4 wejścia cyfrowe
Przewód przyłączeniowy	przewód taśmowy dł. 16 cm zakończony końcówkami 1 mm ²
Zaciski przyłączeniowe	złącza wciskane na przewody typu drut lub linka do 2.5mm ²
Montaż	puszka podtynkowa Ø60 mm (głęboka), kasetta sterująca
Wymiary obudowy	45,8 x 43,8 x 25 [mm]
Materiał	ABS + PC
Temperatura pracy	od 0° do +50°C
Temperatura przechowywania	od -20° do +50°C
Wilgotność względna	5 ÷ 90%, bez kondensacji
Waga	23 g
Klasa szczelności	IP20
Informacje dodatkowe	dioda LED sygnalizująca pracę
Numer katalogowy	C-PSD504DI-1D-PW
GTIN	5905090828174

