



Moduł DALI-2 4 wyjść przekaźnikowych 16A

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12 ÷ 24 VDC
Protokół danych	DALI-2
Ilość kanałów przekaźnikowych	4
Parametry kanału (dla RM85-5021-25-1012)	AC1 - 16 A / 250 V AC
	AC15 - 3 A / 120 V 1,5 A / 240 V (B300)
	AC3 - 750 W (silnik jednofazowy)
	DC1 - 16 A / 24 V DC
	DC13 - 0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)
Zaciski przyłączeniowe zasilania	zaciski śrubowe, przewód do 2,5 mm ²
Zaciski przyłączeniowe DALI	zaciski śrubowe, przewód od 0,5 do 2,5 mm ²
Montaż	szyna DIN TH35, 5M
Wymiary obudowy	71,3 x 90,5 x 62,2 [mm]
Materiał obudowy	tworzywo samogasnące ABS + PC
Temperatura pracy	od 0° do +50°C
Temperatura przechowywania	od -20° do +50°C
Wilgotność względna	5 ÷ 90% bez kondensacji
Waga	167 g
Klasa szczelności	IP20
Informacje dodatkowe	możliwość sterowania każdym kanałem za pomocą przycisków 4 diody sygnałacyjne kanałów; 1 dioda diagnostyczna
Numer katalogowy	C-4REL16-1D-DW
GTIN	5905090828112

