

# IQswitch.100



IQswitch.100 to nowoczesny i elegancki panel sterujący w standardzie DALI-2. Wykonany ze szkła front tworzy z tego rozwiązania uniwersalny interfejs nawet dla najbardziej wymagającego użytkownika. Umożliwia włączanie opraw oświetleniowych, wybór scen oraz regulację natężenia oświetlenia, lub indywidualne konfigurowanie funkcji.

## Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12÷24 VDC (po magistrali DALI)
Pobór prądu	20 mA
Protokół danych	standard interfejsu DALI-2
Zaciski przyłączeniowe	zaciski sprężynowe, przewód 2,5 mm <sup>2</sup>
Montaż	puszka podtynkowa Ø60 mm (głęboka)
Wymiary obudowy	86 x 86 x 36,5 [mm]
Kolor	czarny lub biały
Materiał	ABS + PC + szkło
Temperatura pracy	od 0° do +50°C
Temperatura przechowywania	od -20° do +50°C
Wilgotność względna	5 ÷ 90%, bez kondensacji
Waga	140 g
Klasa szczelności	IP20
Numer katalogowy	C-4S-1D-PW - kolor biały
GTIN	5905090828020
Numer katalogowy	C-4S-1D-PB - kolor czarny
GTIN	5905090828037

