

## IQctrlbox.4

Kaseta sterownicza DALI-2  
4 przyciski podwójne



IQctrlbox.4 to kaseta, która umożliwia sterowanie 4 grupami oświetlenia DALI-2 w obiektach przemysłowych. Wbudowane diody LED sygnalizują stany grup opraw przypisanych do przycisków. Kaseta umożliwia włączanie/wyłączanie opraw LED, regulację natężenia oświetlenia oraz konfigurowanie indywidualnych funkcji.

### Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12÷24 VDC (po magistrali DALI)
Pobór prądu	6 mA
Protokół danych	DALI-2
Ilość obsługiwanych wejść	8 wejść cyfrowych
Ilość przycisków	4 podwójne z samopowrotem (zielony/czerwony)
Zaciski przyłączeniowe	złączki Wago
Wymiary obudowy	186 x 80 x 69,3 [mm]
Montaż	obudowa natynkowa
Materiał	ABS
Temperatura pracy	od 0° do +50° C
Temperatura przechowywania	od -20° do +50° C
Wilgotność względna	5 ÷ 90%, bez kondensacji
Waga	487 g
Klasa szczelności	IP 66
Informacje dodatkowe	diody LED sygnalizujące stan grup
Numer katalogowy	C-CB4-1D-NG
GTIN	5905090828433

